



- TERRACOTTA
- KLINKER
- MAT MAMORSPLIT



ANVENDELSESOMRÅDE

- Til beskyttelse og vedligeholdelse af gulve af terracotta, klinker, antik marmor og mat natursten.
- Den ideelle finish efter behandling med et vandbaseret beskyttelsesmiddel.
- Ideel på indendørs vægge af mursten og natursten til at forhindre aftørring af overfladen.

FORDELENE

- Giver et naturligt look.
- Meget koncentreret: Kan anvendes i forskellige blandingsforhold afhængigt af behov.
- Ved polering opnås satin "look".
- Kan fjernes fuldstændigt.
- Har en enestående udglattende virkning.

BRUG

Til beskyttelse af gulve og vægge:

Fortynd lidt FILAMATT for at gøre det mere flydende og for at lette påføringen, ved at tilføje et glas vand pr. liter af produktet. Påfør på en tør og ren overflade, med poleruld til voks eller klud (pensel til vægge), et jævnt lag FILAMATT.

Vent til det er helt tørt (ca. en time) og påfør derefter yderligere et lag på tværs i forhold til det første lag. Når det er tørt (ca. en halv time), kan gulvet betrædes. Hvis du ønsker lidt mere blankhed, kan du påføre med poleruld eller med polermaskine. På terracotta og sten med stor absorberingsevne (f.eks. pietra serena-sten, ru kvartsit) anbefales det forudgående at påføre et imprægneringslag, som f.eks. FILAFOB eller FILAW68.

Til vedligeholdelse:

Fornyelse af finish (hver 2-3 måneder): Efter rengøring af overfladen med en fortyndet opløsning af FILACLEANER (1:200), påføres FILAMATT ved at fortynde 500 ml. af produktet i 5 liter vand. Når det er tørt, kan gulvet betrædes. Gendannelse af beskyttelsen (1 gang årligt): Påfør voks, der er let fortyndet (200 ml vand pr. liter af produktet.) Med poleruld til voks, klud eller andet redskab. Når det er tørt, kan gulvet betrædes. Til antistøvbehandling: Påfør på en tør overflade med pensel et jævnt lag af rent produkt FILAMATT. Efter ca. en time er den behandlede overflade tør.

Advarsel:

Produktet kan fjernes ved brug af det specifikke vandbaserede rensmiddel til voks FILAPS87. Er ikke velegnet i vådrum og brusenicher. Produktet kan ændre materialets æstetiske udseende. Afprov på forhånd på en lille del af overfladen.

RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Terracotta	30 m ²
Sten	30/40 m ²

"Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag"

Pakker

Dunke med 1 liter: kasser med 12 stk.
Dunke med 5 liter: kasser med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Opbevares ved rumtemperatur, dunken tåler ikke frost.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

INDHOLD

Vandemulsion med fast voks og polymerer tilsat matterende middel og andre egnede additiver.

MÆRKNING

Der kræves ingen særlig mærkning vedrørende risici og sikkerhed, idet produktet ikke klassificeres som farligt i den gældende lovgivning.

Sikkerhedsdatablad fås på efterspørgsel til professionelle brugere.

TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Udseende: væske
Farve: mælkehvid
Lugt: blomster
Densitet: 1,004 kg/liter
pH: 8,9

Disse oplysninger er resultatet af vores seneste tekniske kendskab og understøttes af konstant forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller. Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug af produkterne.