



- STEN OG MARMORSPLIT
- MARMOR
- GRANIT



ANVENDELSESOMRÅDE

- Beskytter og fremhæver den originale farve på blanke, glatte, rå og antikbehandlede natursten.
- Trænger dybt ned i materialet og beskytter det mod vand- og olieholdige pletter og snavs.
- Ideelt til vindueskarme, bordplader, rosetter og dekorationer.
- Perfekt til inden- og udendørs brug.

FORDELENE

- Opfrisker farverne på alle former for finish.
- Til inden- og udendørs brug.
- Gulner ikke, tåler UV-stråler og beskytter i lang tid.
- Lang rækkeevne.
- Fjerner ujævnheder i granit.
- Danner ikke overfladefilm.
- Certificeret som "egnet til kontakt med fødevarer".

BRUG

Skal ikke fortyndes: klart til brug.

Påføring:

1. Påfør FILASTONE PLUS på tørt og rent materiale, med en pensel, en svamp eller et andet redskab.
2. Gnid under påføring ved hjælp af en pensel, en svamp eller klud for at hjælpe produktet med at trænge ind og fjern det overskydende produkt helt.
3. Efter ca. otte timer kan overfladen betrædes.
4. For at opnå en større toning, skal der påføres flere lag af produktet mindst 8 timer efter hinanden.

Vedligeholdelse:

fortyndet FILACLEANER.

RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Blanke sten	30/50m ²
Rå sten	15/25m ²

"Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag"

Advarsel:

Når stenen er behandlet med FILASTONE PLUS, kan stenen ikke vende tilbage til sin oprindelige tilstand: Test toningseffekten på et lille stykke. På nogle materialer, der er lagt udenfor, anbefales det at påføre produktet en gang om år for at bevare en optimal genopfriskende æstetisk effekt.

Produktet beskytter ikke marmor og kalksten mod syreangreb. Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.

Pakker

Dunke med 1 liter: kasser med 6 stk.
Dunke med 5 liter: kasser med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Brugen af en stor børste er tilladt, hvis materialet er intakt i alle dets dele.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 0°-30° C

Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

INDHOLD

Blanding af naturlige silikoneforbindelser opløst i kulbrinte-baseret dearomatiseret opløsningsmiddel.

MÆRKNING

Signalord: Fare

Faresætninger:

Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssetninger:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Bær beskyttelseshandsker og øjen / ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge. Indholdet / beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler. Indeholder: De-aromatized mineral turpentine BUTYLALKOHOL ETHYLBENZEN.



TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Udseende: transparent væske

Farve: farveløst

Lugt: typisk for opløsningsmiddel

Densitet: 0,874 kg/liter

Flammepunkt: 40°C

Disse oplysninger er resultatet af vores seneste tekniske kendskab og understøttes af konstant forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller. Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug af produkterne.